

TDS-KARTE

Bestimmung des Produkts

Die Produkte BLOQ und STEPRO sind Wärmedämmfundamente bestimmt für die Montage von Fenster- und Türrahmen.

Konstruktion / Zusammensetzung

Die Produkte haben eine Verbundstruktur. Sie bestehen aus PET-Schaum (100% Recyclingmaterial) und extrudiertem XPS-Schaum.

Hinweise zum Recycling

Alle bei der Herstellung der Fundamente verwendeten Materialien sind zu 100% recycelbar.

Eigenschaften

Das Produkt ist frei von Formaldehyd, FCKW, H-FCKW

Hohe Wärmedämmung, Vermeidung von Wärmebrücken

Hohe Druckfestigkeit

Langzeitige Formbeständigkeit und thermische Stabilität

Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit

Beständigkeit gegen biologischen Rost und Fäulnis

UV-Beständigkeit

PET-Schaum: 24 Monate lang beständig gegen UV-Bestrahlung

XPS-Schaum: volle Beständigkeit bei 3-monatiger Einwirkung von UV-Strahlung

Chemische Beständigkeit

Verwenden Sie lösungsmittelfreie Klebstoffe. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit starken Chemikalien.
Ölbeständiges Produkt.

Widerstandsfähigkeit gegen Feuer

PET-Schaum (gemäß EN ISO 11925: 2): Klasse B2

XPS-Schaum (gemäß EN 13501-1): Klasse F

Wärmedämmung und Druckfestigkeit

	BLOQ	STEPRO
Wärmeleitkoeffizient U [W/m.K]	Breite 160 mm = 0,24 Breite 180 mm = 0,21 Breite 200 mm = 0,19	Breite 60 mm = 0,61 Breite 70 mm = 0,52 Breite 80 mm = 0,46
Druckfestigkeit (kg/meter)	2375	2375

Abmessungen der Fundamente

BLOQ Fundamente: maximale Breite: 200 mm / maximale Länge: 2448 mm / maximale Höhe: 250 mm

STEPRO Fundamente: maximale Breite: 200 mm / maximale Länge: 2448 mm / maximale Höhe: 250 mm

Verarbeitungsmethode

Die Produkte sind zur Verarbeitung mit handelsüblichen Tischlerwerkzeugen geeignet.

Transport und Lagerung

Die Fundamente sollten horizontal auf einer ebenen Fläche gelagert und transportiert werden.

Arbeitssicherheit und Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei der Verarbeitung von BLOQ- und STEPRO-Produkten Schutzmaßnahmen wie Brille, Handschuhe, Staubmaske treffen.

Wenn Symptome wie Hautreizungen oder gerötete Augen auftreten, wenden Sie sich an einen Arzt.

Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblattes

BRIXTONE

Al. Piłsudskiego 70

18-400 Łomża

Polen

Tel: +48 503 789 032